

PIK♠ FÜLLER

2K Podkład akrylowy HS 5:1

Podkład wypełniający 2K charakteryzuje się wysokim stopniem wypełnienia oraz optymalną rozlewnością. Wysoka odporność na zacieki, krótki czas schnięcia, miękki w obróbce.

Nie zakleja papieru ściernego. Możliwość barwienia rozcieńczalnikowymi bazami pigmentacyjnymi w ilości do 5%.

Podkład wypełniający do zastosowania na elementy uprzednio naprawiane przy użyciu szpachli poliestrowych. Przeznaczony do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho oraz na mokro



PIK: 100%
PIK Härter: 20%



1,8-2,5 mm



5-10 min
20°C



1,8-2,5 mm



20°C: 6-7 h
60°C: 45 min



na mokro: P600-P1200
na sucho: P320-P400

Numer artykułu	Rozlanie	Karton
59045 + 59349	0,8L + 0,16L utw.	biały
59046 + 59349	0,8L + 0,16L utw.	czarny
59047 + 59349	0,8L + 0,16L utw.	szary
59293 + 59357	2,5L + 0,5L utw.	biały
59292 + 59357	2,5L + 0,5L utw.	czarny
59048 + 59357	2,5L + 0,5L utw.	szary
59049 + 59371	4L + 0,8L utw.	biały
59050 + 59371	4L + 0,8L utw.	czarny
59051 + 59371	4L + 0,8L utw.	szary
Ilość warstw	2 - 3	
Trwałość	PIK Füller: 12 miesięcy PIK Härter: 6 miesięcy	

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produktu przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.