



# THU

Utwardzacz akrylowy



Utwardzacz THU MS jest niezbędnym składnikiem do utwardzania lakierów bezbarwnych. Jest to roztwór żywicy izocyjanianowej w rozcieńczalnikach.

Utwardzacz należy do grupy produktów bardzo popularnych, który charakteryzuje się dobrymi parametrami technicznymi oraz atrakcyjną ceną.

## INFO

Zaleceny do:  
**lakierów bezbarwnych,  
farb akrylowych**

|                                  | THU     |
|----------------------------------|---------|
| Zalecany zakres temperatur pracy | 15÷25°C |

### Uwagi:

Temperatura produktu i temperatura otoczenia powinny być sobie równe.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek utwardzacza!

Podczas pracy z produktami 2K konieczne jest używanie sprawnego sprzętu ochrony osobistej. Należy chronić oczy i drogi oddechowe.

Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.

Mycie pistoletów i narzędzi należy przeprowadzić bezpośrednio po aplikacji.

Ciężar właściwy: 0,95 g/cm<sup>3</sup>

Trwałość: min. 6 miesięcy  
w zamkniętym opakowaniu

Opakowanie: 0,5L pakowane po 6 szt.  
1L pakowane po 6 szt.  
2,5L pakowane po 3 szt.  
5L pakowane po 4 szt.