

PIK♠ FÜLLER

2K Acrylgrundierung HS 5:1

Die PIK FÜLLER Acrylgrundierung charakterisiert sich durch sehr gute Füll- und Fließigenschaften. Sie zeichnet sich durch eine sehr hohe Kratzfestigkeit und einer kurzen Trocknungszeit aus. Sie ist leicht in der Handhabung ohne Verkleben des Schleifmaterials. Es besteht die Möglichkeit des Einfärbens mit bis zu 5% Pigmentanteil.

Der PIK FÜLLER kann auch auf Oberflächen, die vorher mit Polyesterspachtelmassen bearbeitet wurden, aufgetragen werden. Die Bearbeitung kann manuell oder maschinell erfolgen.



PIK: 100%
PIK Härter: 20%



1,8-2,5 mm



5-10 min
20°C



1,8-2,5 mm



20°C: 6-7 h
60°C: 45 min



Nassschleifen: P600-P1200
Trockenschleifen: P320-P400

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59045 + 59349	0,8L + 0,16L Härter	weiß
59046 + 59349	0,8L + 0,16L Härter	schwarz
59047 + 59349	0,8L + 0,16L Härter	grau
59293 + 59357	2,5L + 0,5L Härter	weiß
59292 + 59357	2,5L + 0,5L Härter	schwarz
59048 + 59357	2,5L + 0,5L Härter	grau
59049 + 59371	4L + 0,8L Härter	weiß
59050 + 59371	4L + 0,8L Härter	schwarz
59051 + 59371	4L + 0,8L Härter	grau

Anzahl der Schichten 2 - 3

Haltbarkeit PIK Füller: 12 Monate
PIK Härter: 6 Monate

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.