

PIK♠ FEIN

Szpachlówka poliestrowa

Do wykończenia powierzchni po szpachlach wypełniających.

Wypełnia drobne rysy i nierówności przed aplikacją gruntów i podkładów wypełniających.

Zastosowanie bardzo drobnych wypełniaczy pozwala uzyskać idealnie gładką powierzchnię

Nakłada się w cienkich warstwach 2-3 mm.

Obróbka materiałami ściernymi na sucho P120-P180 pod grunty wypełniające.



Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 5 min w 20 °C - wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.



Pik Fein: 100%
Utwardzacz: 2-3%



Wymieszać do uzyskania jednolitego koloru



Czas nanoszenia: 3-5 min



Nanosić szpachlą



20°C: 20 min

Numer artykułu	Rozlanie	Kolor
59122	0,5kg	biały
59123	1kg	

Uwaga
Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C.

Trwałość Pik Fein: 12 miesięcy

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkty przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.