

404

2K MS 2:1 lakier bezbarwny matowy

2K Lakier 404 2:1 jest dwukomponentowym matowym lakierem bezbarwnym najwyższej jakości.

Przeznaczony jest do lakierowania małych i dużych powierzchni pojazdów, maszyn i urządzeń w przemyśle.

Uzyskana powłoka odporna jest na zarysowania.



Przed aplikacją, powierzchnie należy zawsze oczyścić zmywaczem i pozwolić odparować. Oszlifować odpowiedniej grubości papierem – P800-1000 na mokro / P600-800 na sucho. Oczyścić używając zmywacza silikonowego. Powierzchnie należy zawsze oczyścić od kurzy i pyłu używając ściereczek antystatycznych.



404: 100%
TH-07: 50%
TVA: 25%



1,3-1,6 mm



5-7 min
20°C



1,3-1,6 mm



12 h/20°C
40 min/60°C

Numer artykułu	Rozlanie	Karton
59375 + 59372	0,5L + 0,25L utw.	6
59376 + 59379	1L + 0,5L utw.	6
59377 + 59380	5L + 2,5L utw.	4

Dedykowany utwardzacz: **TH-07**
Do rozrobienia do 25% rozpuszczalnikiem **TVA**

Połysk

Rozlewność

Odporność na zarysowania

Łatwość polerowania

Czas do zużycia 2-2,5 h

Łepkość fabryczna 70-80 s DIN Cup 4mm

Ilość warstw 2

Wydajność 9 m²/l (grubość powłoki 50µm)

Trwałość **404:** 24 miesiące
TH-07: 6 miesięcy

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkty przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.