

PIK♠ FULL

Szpachłówka poliestrowa

Drobnziarnista szpachla wypełniająca. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami modelowania w grubych jak i cienkich warstwach oraz łatwą obróbką.

Dobranie optymalnej twardości oraz gładka powierzchnia bez porów, pozwala stosować produkt zarówno jako szpachlę wypełniającą jak i wykończeniową.

Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych i poliestrowo-szkłanych. Przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho. Wypełnianie głębszych nierówności wykonuje się w kilku warstwach. Odporna na wygrzewanie do temperatury 80°C.



Podkłady należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220 - P280) i ponownie odtłuścić. Powierzchnię stalową należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P80 - P120) i ponownie odtłuścić. Powierzchnię aluminiową należy wcześniej odtłuścić, zmatować włókniną ścierną i ponownie odtłuścić. Stare powłoki należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220 - P280) i ponownie odtłuścić.



Pik Full: 100%
Utwardzacz: 2-3%



Wymieszać do uzyskania jednolitego koloru



Czas nanoszenia: 4-6 min



Nanosić szpachlę



20°C: 20-25 min
60°C: 10 min

Numer artykułu	Rozlanie	Kolor
59126	0,21kg	jasno żółty
59127	0,7kg	
59128	1,8kg	
59129	4,5kg	

Kolor jasno żółty

Uwaga Szpachłówki nie należy nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Trwałość Pik Full: 12 miesięcy

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produktu przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.