

# Acryl Spray

1K lakier akrylowy w sprayu

Szybkoschnące lakiery o właściwościach kryjących i dobrej przyczepności do metalu, plastiku, drewna.

Odporne na warunki atmosferyczne, substancje chemiczne, benzynę, promieniowanie UV.



Produkt przeznaczony do nakładania na przetworzone i nieprzetworzone powierzchnie drewniane, metalowe, aluminiowe, kamienne oraz wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Powierzchnia, przeznaczona do pokrycia, powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.

Odpryski starego lakieru i rdzy powinny być wcześniej usunięte, a powierzchnia zeszlifowana. W przypadku tworzywa sztucznego, zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50°C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.



Wstrząśnij przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie.



Trzymaj aerosol w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni



5-10 minut



Trzymaj aerosol w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni



Czas schnięcia w temp.

20°C, wilg. wzgl. 65%:

Pyłosuchosć: 5-10 min

Nie klei się: 20-30 min

Twardość jednolita: 24 h

Numer artykułu	Rozlanie	Kolor/typ
59092		biały
59095	0,4L	czarny mat
59096		czarny

Odporność na  
zarysowania



Łatwość  
polerowania



Wydajność 1,25-1,75m²

Po wykorzystaniu koniecznie oczyścić wylot aerosolu! – trzymając aerosol zaworem do dołu nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na około 5 sekund. Produkt odporny na wysoką temperaturę (do 110°C)

Uwaga

Trwałość 12 miesięcy

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produktu przechoǳą wiele testów, ǳięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.