

1K Klarlack

Lakier bezbarwny w sprayu

Szybkoschnący jednokomponentowy lakier bezbarwny o wysokim połysku i dobrej przyczepności do różnego rodzaju podłoża.

Zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją, zadrapaniami i uderzeniami. Jest odporny na działanie substancji chemicznych, w tym benzyny, oraz warunki atmosferyczne.



Produkt przeznaczony do nakładania na przetworzone i nieprzetworzone powierzchnie drewniane, metalowe, szklane, aluminiowe, kamienne oraz wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Powierzchnia, przeznaczona do pokrycia, powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Odpryski starego lakieru i rdzy powinny być wcześniej usunięte, a powierzchnia zeszlifowana.

W przypadku tworzywa sztucznego, zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50°C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.



Wstrząśnij przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie.



Trzymaj aerosol w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni.



5-10 minut



Trzymaj aerosol w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni.



Czas schnięcia w temp. 20°C, wilg. wzgl. 65%:

Pyłosuchosć: 5-10 min
Nie klei się: 20-30 min
Twardość jednolita: 24 h

Numer artykułu	Rozlanie	Typ
59098	0,4L	połysk

Połysk



Odporność na zarysowania



Łatwość polerowania



Wydajność

1,25-1,75m²

Po wykorzystaniu koniecznie oczyść wylot aerosolu! – trzymając aerosol zaworem do dołu naciśnij przycisk uwalniający zawartość na około 5 sekund. Produkt odporny na wysoką temperaturę (do 110°C)

Uwaga

Trwałość

12 miesięcy

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produktu przechoǳą wiele testów, ǳięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.