

## ML

### Środek do konserwacji profili zamkniętych

Środek przeznaczony do zabezpieczania profili zamkniętych karoserii (np. drzwi, maska, progi) przed korozją za pomocą pistoletu powietrznego. Posiada dobre właściwości penetrujące w głąb szczelin oraz wypierające wilgoć z podłoża. Tworzy elastyczną, szczelną powłokę chroniącą przed działaniem wody i soli i odporną na różne warunki klimatyczne.

Produkt jednokomponentowy oparty na bazie wosku i środków impregacyjnych.

Nie wchodzi w reakcje z powłokami lakierowymi.



Pokrywana powierzchnia musi być czysta, sucha, odpylona, odtłuszczona i oczyszczona z korozji.



Wstrząsnąć przed użyciem



Wprowadź do przestrzeni zamkniętych karoserii poprzez specjalne otwory.



Wprowadź do przestrzeni zamkniętych karoserii poprzez specjalne otwory, za pomocą pistoletu powietrznego pod ciśnieniem 3-6 bar



20°C, wilg. wzgl. 65%:  
Pyłosuchość: 90-120min (100µm mokra warstwa)  
Twardość jednolita: 2-3h (100µm mokra warstwa)

Numer artykułu	Rozlanie	Kolor
59063	1L	bursztynowy
59064		transparentny
59100	400ml	bursztynowy
59099		transparentny
Uwaga	Zanieczyszczone powierzchnie i osprzęt czyścić przy użyciu rozpuszczalników np. benzyną lakową.	
Trwałość	ML 400ml: 12 miesięcy ML 1L: 24 miesiące	

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkt przechodzi wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.