

PIK♠ GLASS

Szpachlówka poliestrowa

Szpachla z włóknem szklanym. Charakteryzuje się szczególną łatwością modelowania i szlifowania wysokimi granulacjami materiałów ściernych.

Możliwość stosowania wyższych granulacji materiałów ściernych (szlif zgrubny P120-P150) oraz dostosowana twardość szpachli do powłok lakierowych eliminuje tworzenie się przejść pomiędzy szpachlą a naprawianą powierzchnią.

Dzięki temu szpachlę PIK GLASS możemy stosować również bezpośrednio pod podkład wypełniający.



Oczyszczyć z rdzy, powłok starego lakieru, odtłuścić i zeszlifować papierem ściernym.

Podłoże: z laminatu papierem P60 -P80, stalowe, stalowe ocynkowane papierem P80-P120.

Po wyschnięciu i utwardzeniu należy szlifować papierem P60-P80.



Pik Glass: 100%
Utwardzacz: 2-3%



Wymieszać do uzyskania jednolitego koloru



Czas nanoszenia: 4-6 min



Nanosić szpachlę



20°C: 20-25 min
60°C: 10 min

Numer artykułu	Rozlanie	Kolor
59130	0,21kg	
59131	0,75kg	zielony
59132	1,8kg	

Kolor zielony

Uwaga Szpachlówki nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Trwałość Pik Glass 12 miesięcy

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produktu przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.