

1K RAL

1K lakier akrylowy w sprayu

Szybkoschnące lakiery o właściwościach kryjących i dobrej przyczepności do metalu, plastiku, drewna.

Odporne na warunki atmosferyczne, substancje chemiczne, benzynę, promieniowanie UV.



Produkt przeznaczony do nakładania na przetworzone i nieprzetworzone powierzchnie drewniane, metalowe, aluminiowe, kamienne oraz wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Powierzchnia, przeznaczona do pokrycia, powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.

Odpryski starego lakieru i rdzy powinny być wcześniej usunięte, a powierzchnia zeszlifowana. W przypadku tworzywa sztucznego, zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50°C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.



Wstrząśnij przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie.



Trzymaj aerosol w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni



5-10 minut



Trzymaj aerosol w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni



Czas schnięcia w temp.

20°C, wilg. wzgl. 65%:

Pyłosuchosć: 5-10 min

Nie klei się: 20-30 min

Twardość jednolita: 24 h

Numer artykułu	Rozlanie	Kolor/typ
59296		RAL 1028
59282		RAL 3002
59283		RAL 3020
59284		RAL 5002
59285	0,4L	RAL 6029
59291		RAL 7015
59294		RAL 7040
59295		RAL 8016
59296		RAL 9010

Wydajność 1,25-1,75m²

Uwaga Po wykorzystaniu koniecznie oczyść wylot aerosolu! – trzymając aerosol zaworem do dołu naciśnij przycisk uwalniający zawartość na około 5 sekund. Produkt odporny na wysoką temperaturę (do 110°C)

Trwałość 12 miesięcy

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkty przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.