

Antysilikon

Dodatek antysilikonowy - „antykrater”

Środek przeciwdziałający powstawaniu kraterów silikonowych, tzw. „rybich oczek”, pojawiających się w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub w wyniku jej zatuszczczenia.

Dodatek antysilikonowy nie zmienia lepkości natryskowej wyrobu.

Produkt przeznaczony do bezbarwnych lakierów akrylowych i emalii akrylowych.



Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.



Lakier: 100%
Antysilikon: 2-4% (do gotowej mieszanki)



Lakierowanie zgodnie z zalecaniami dla danego lakieru (patrz karta techniczna)

Numer artykułu	Rozlanie	Kolor
59054	0,25L	bezbarwny
59055	1L	
Trwałość		24 miesiące

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkty przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.