

# MUP

## Masa uszczelniająca - szczeliwo tiksotropowe

Szczeliwo tiksotropowe przystosowane do nakładania pędzlem lub wałkiem. Zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed wodą i wilgocią dla złączy wewnątrz pojazdu.

Produkt może być stosowany na ściegach lub spawanych powierzchniach przedniej lub tylnej części karoserii pojazdu, na podłodze przedziału bagażowego, oraz na powierzchni podłogi wewnętrznej.



Przed nałożeniem szczeliwa należy powierzchnię zabezpieczyć warstwą gruntującą, a następnie przetrzeć papierem ściernym. Sprawdzić czy uszczelniana powierzchnia jest czysta, sucha i pozbawiona plam oleju.



Wymieszać przed użyciem



Produkt przeznaczony do nakładanie pędzlem (zaleca się używania sztywnych, nylonowych pędzli) lub łopatką. Masę uszczelniającą można nabierać w większej ilości prosto z puszki, używając pędzla jak szpachli. Produkt należy rozprowadzić po powierzchni na wymaganą grubość. Uformowana warstwa pozostanie nienaruszona do momentu całkowitego wyschnięcia. Dlatego też dalsze formowanie nie jest wymagane. Zbędną część masy usunąć rozcieńczalnikiem do wyrobów nitrocelulozowych lub rozcieńczalnikiem do wyrobów akrylowych.



25°C: 24 h przy (1mm grubość warstwy)

Numer artykułu	Rozlanie	Kolor
59068	0,85kg	szary metaliczny

Uwaga	Można nakładać kilka warstw
Wydajność	6-8 m²/L (50µm suchej warstwy)
Trwałość	12 miesięcy

*Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkty przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.*