

PIK♠SOFT

Szpachlówka poliestrowa

Drobnziarnista szpachla wypełniająca. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami modelowania w grubych jak i cienkich warstwach oraz łatwą obróbką.

Dobranie optymalnej twardości szpachli pozwala stosować produkt zarówno jako szpachlę wypełniającą jak i wykończeniową. Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych i poliestrowo-szkłanych.

Przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho. Wypełnianie głębszych nierówności wykonuje się w kilku warstwach. Odporna na wygrzewanie do temperatury 80°C.



Oczyszczyć z rdzy, powłok starego lakieru, odtłuścić i zeszlifować papierem ściernym. Podłoże: z włókna szklanego papierem P60-P80; stalowe, drewniane papierem P80-P120; stara powłoka lakiernicza papierem P220-P280. Po wyschnięciu i utwardzeniu należy rozpocząć szlifowanie od papieru P80, następnie użyć P120 i zakończyć papierem P180.



Pik Soft: 100%
Utwardzacz: 2-3%



Wymieszać do uzyskania jednolitego koloru



Czas nanoszenia: 4-6 min



Nanosić szpachlę



20°C: 20-25 min
60°C: 10 min

Numer artykułu	Rozlanie	Kolor
59133	1,8kg	żółty
59134	4,5kg	
Kolor	żółty	
Uwaga	Szpachlówki nie należy nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.	
Trwałość	Pik Soft 12 miesięcy	

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produktu przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.