

# SPEED

## Dodatek do lakierów przyspieszający schnięcie

Dodatek przyspieszający wiązanie produktów opartych na żywicach akrylowych.

Przeznaczony do 2-komponentowych systemów poliuretanowych. Skraca czas schnięcia o połowę w porównaniu do produktów bez przyspieszania. Dozwolone jest stosowanie z utwardzaczami szybkimi, również w kabinach lakierniczych, do temperatury 60°C.



**Lakier lub podkład:** 100  
**Dodatek:** 1-2

Dodatek przyspieszacza skraca czas przydatności mieszanki do nakładania o 30 – 50%, zależnie od warunków aplikacji.

Mieszanke należy aplikować bezpośrednio po wymieszaniu z przyspieszaczem!

Ilość gotowej mieszanki	Zalecana ilość przyspieszacza (1%)	Maksymalna ilość przyspieszacza (2%)
100 ml	1 ml	2 ml
250 ml	2,5 ml	5 ml
500 ml	5 ml	10 ml

Numer artykułu	Rozlanie	Kolor
59398	0,15L	bezbardwy

Uwaga

Zwiększenie dodatku przyspieszacza ponad zalecaną ilość nie spowoduje już znacznego przyspieszenia schnięcia, a jego nadmiar może być przyczyną powstawania wad lakierniczych.

Trwałość

24 miesiące

*Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkty przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.*