

9999

Żywica do cieniowania

Żywica do cieniowania jest jednokomponentowym preparatem znajdującym zastosowanie podczas lakierowania nadwozi pojazdów i używa się jej w celu wyrównania różnic koloru stosowanego lakieru bazowego TWB oraz koloru starej powłoki lakierowej na sąsiednich elementach (w przypadku miejscowej poprawki na tym samym elemencie).

Po nałożeniu warstwy żywicy nakłada się „mokry na mokre” warstwę cieniowanego lakieru bazowego TWB. Dzięki specjalnym właściwościom żywicy nie powstają „chmurki” na granicy wykonanego przejścia, a różnica odcieni jest niezauważalna.



Łatwa w zastosowaniu. Szybko schnie. Absolutnie bezbarwna, nie zmienia koloru. Zapewnia doskonałą przyczepność warstwie wierzchniej. Zapobiega powstawaniu chmurzenia na granicy obszarów cieniowanych.



Żywica: 100
max. 100 części objętościowych rozcieńczalnika TVB



Nakładane mokre na mokre. Pistolet natryskowy. Otwarcie dyszy w metodzie pneumatycznej 1,3-1,4mm.



Czasy identyczne jak w przypadku lakierów bazowych

Numer artykułu	Rozlanie	Kolor
59399	1L	bezbarwny

Trwałość 24 miesiące

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkt przechodzi wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższemu wymaganiu. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.