

AE100

Uelastyczniziacz

Dodatek uelastyczniający wykonany jest ze specjalnych żywic poliestrowych.

Wykorzystywany jest przy lakierowaniu części samochodów oraz elementów innych pojazdów wykonanych z tworzyw elastycznych gdzie konieczne jest stosowanie specjalnych dodatków do lakierów i podkładów 2K.

Dodanie preparatu do farb oraz podkładów dwukomponentowych polepsza elastyczność powłoki zapobiegając powstawaniu pęknięć na wymalowaniach.



Przy suszeniu części z tworzyw sztucznych należy zwrócić szczególną uwagę na odporność na wysoką temperaturę. Zastosowanie dodatku wydłuża proces suszenia, co należy uwzględnić przy ustalaniu warunków suszenia w kabinie.



Lakier lub podkład: 100%
Dodatek: 20-50%



Lakierowanie zgodnie z zalecaniami dla danego lakieru (patrz karta techniczna)

Numer artykułu	Rozlanie	Kolor
59107	0,25L	bezbardwy

Trwałość 24 miesięce

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkty przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.