

PIK♠ FULL

Polyesterspachtel

Die PIK FULL ist eine feinkörnige in der Handhabe leichte Füllspachtelmasse. Sie besitzt gute Eigenschaften, um sie dick oder auch dünn aufzutragen. Die Wahl der optimalen Härte ermöglicht es Ihnen mit ihr auf lackierten und glatten Oberflächen ohne Poren zu arbeiten. Die PIK FULL Füllspachtelmasse kann sowohl als Füll- oder auch als Glättespachtel verwendet werden. Sie ermöglicht das Arbeiten auf Metallen und auf glasfaserverstärkten Oberflächen. Die Verarbeitung kann maschinell oder auch manuell erfolgen. Die Korrektur ist mit Schleifpapier zu tätigen. Größere Unebenheiten werden in mehreren Schichten aufgefüllt. Die PIK FULL Spachtelmasse ist bis 80°C temperaturbeständig.



Grundierungen vor dem Auftragen entfetten, trocken (P220-P280) anschleifen und anschließend nochmals entfetten. Stahlflächen vor dem Auftragen entfetten, trocken (P80-P120) anschleifen und anschließend nochmals entfetten. Aluminiumflächen vor dem Auftragen entfetten, mit einem Schleifvlies mattieren und anschließend nochmals entfetten. Lackierte Flächen vor dem Auftragen entfetten, trocken anschleifen und (P220-P280) anschließend nochmals entfetten.



Pik Full: 100%
Härter: 2-3%



Mischen bis eine einheitliche Farbe erreicht ist.



Anplikationszeit: 4-6 min



Spachtel Auftrag



20°C: 20-25 min
60°C: 10 min

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59126	0,21kg	hellgelb
59127	0,7kg	
59128	1,8kg	
59129	4,5kg	

Farbe	hellgelb
Achtung	Polyesterspachtel nicht direkt auf reaktive Oberflächen, einkomponentige Acryl-Produkte und Oberflächen aus Nitrozellulose auftragen.
Haltbarkeit	Pik Full: 12 Monate

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.