

## PIK♠ GLASS

### Polyesterspachtel

Der PIK GLASS Polyesterspachtel ist ein 2-Komponentenspachtel, der mit Glasfasern verstärkt ist. Er charakterisiert sich durch seine leichte Modellierung und die Anwendbarkeit sehr grober Körnungen (P120-P150).

Der PIK GLASS lässt sich bei richtiger Härte völlig übergangsfrei auftragen. Das ermöglicht ihn direkt unter Füllern aufzutragen.



Rost entfernen. Alte Lackflächen entfetten und anschleifen. Lamine (GFK/GRP) mit P60-P80 Schleifpapier anschleifen. Verzinkte und unverzinkte Stahlflächen mit P80-P120 Schleifpapier anschleifen. Trockenschleifen : Schleifpapier (P60-P80)



**Pik Glass: 100%**  
**Härter: 2-3%**



Mischen bis eine einheitliche Farbe erreicht ist.



Applikationszeit: 4-6 min



Spachtel Auftrag



20°C: 20-25 min  
60°C: 10 min

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59130	0,21kg	grün
59131	0,75kg	
59132	1,8kg	

Farbe grün

Achtung Polyesterspachtel nicht direkt auf reaktive Oberflächen, einkomponentige Acryl-Produkte und Oberflächen aus Nitrozellulose auftragen.

Haltbarkeit Pik Glass 12 Monate

*Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.*