

505

2K Acrylgrundierung HS 5:1

Die 2K Acrylgrundierung HS entspricht höchsten Qualitätsanprüchen und eignet sich zur Grundierung aller Oberflächen. Die Acrylgrundierung charakterisiert sich durch ihre sehr hohe Ergiebigkeit und Deckkraft.

Sie trocknet schnell und lässt sich anschließend ideal bearbeiten. Sie ist der perfekte Untergrund für eine perfekte Lackierung.



505: 100%
TH-04: 20%
TVU: max. 25%



1,5-1,8 mm

Untergrund	Haftung niedrig hoch
Metall	<div><div></div></div>
Stahl, Aluminium	<div><div></div></div>
Holz, Beton	<div><div></div></div>
Spachtel/ Spachtelmasse	<div><div></div></div>
Alte Lackschichten	<div><div></div></div>



5-10 min
20°C



1,5-1,8 mm



~ 3 h
20°C



Trockenschliff:
P320-P500 (mechanisch)
oder **P280-P320** (manuell)

Nassschliff: **P600-P1000**
(mechanisch) oder
P600-P800 (manuell)

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59341 + 59364		weiß
59342 + 59364	0,4 + 0,08L Härter	schwarz
59343 + 59364		grau
59030 + 59017		weiß
59031 + 59017		schwarz
59032 + 59017	0,8L + 0,16L Härter	grau
59033 + 59017		antrazit
59034 + 59017		gelb
59035 + 59017		rot
59036 + 59432		weiß
59037 + 59432	2,5L + 0,5L Härter	schwarz
59038 + 59432		grau
59039 + 59018		weiß
59040 + 59018	4L + 0,8L Härter	schwarz
59041 + 59018		grau
Verarbeitungszeit	1 h	
Anzahl der Schichten	2 - 3	
Ergiebigkeit	5,5 m²/l (Schichtdicke 100µm)	
Haltbarkeit	505: 24 Monate TH-04: 6 Monate	

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.