

## 555

### 2K Acrylgrundierung HS 5:1

555 ist ein HS Füller, der sich ganz leicht schleifen lässt, einen idealen Untergrund für Autolacke bildet und eine extrem hohe Füllkraft besitzt. Er trocknet schnell und lässt sich universell einsetzen.

Der 555 HS Füller kann auf den verschiedensten Oberflächen, auf blankem oder verzinktem Stahl, Aluminium, Polyesterspachteln oder alten Lackschichten, aufgetragen werden.

Metalloberflächen sollten vorher angeschliffen und gereinigt werden!



555: 100%  
TH-02: 20%  
TVU: 25%



1,5-1,8 mm



5-10 min  
20°C



1,5-1,8 mm



20°C: 3 h  
60°C: 30-40 min



Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59298 + 59023		weiß
59297 + 59023	0,8L+0,16L Härter	schwarz
59042 + 59023		grau

Untergrund	niedrig	Haftung	hoch
Metall		<div></div>	
Stahl, Aluminium		<div></div>	
Spachtel/ Spachtelmasse		<div></div>	
Alte Lackschichten		<div></div>	
Verarbeitungszeit	2 h		
Anzahl der Schichten	2 - 3		
Haltbarkeit	555: 12 Monate TH-02: 6 Monate		

*Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.*