

5555

2K Premium Acrylgrundierung HS 4:1

Die "5555 Premium" ist eine universell einsetzbare hochsolide 2K Acrylgrundierung, die die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG) erfüllt.

1. HS Grundierung für Teilreparaturen (4:1)
2. Grundierungsfüller für große Flächen (4:1 +10% Verdünner)
3. Nass in Nass Füller. (4:1+20% Verdünner)



Vor dem Auftragen die zu bearbeitende Oberfläche entfetten und anschleifen.



5555: 100%
TH-01: 25%
TVU: max 20%



1,4-2,0 mm



5-10 min
20°C



1,4-2,0 mm



20°C: 3-4 h



Nassschleifen: **P600-P800**
Trockenschleifen: **P320-P400**

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59381 + 59009	1L+0,25L Härter	grau
59382 + 59010	4L+1L Härter	

Untergrund	niedrig	Haftung	hoch
Metall	<div><div></div></div>		
Stahl, Aluminium	<div><div></div></div>		
Spachtel/ Spachtelmasse	<div><div></div></div>		
Alte Lackschichten	<div><div></div></div>		
Verarbeitungszeit	1-2 h		
Anzahl der Schichten	1-2		
Viskosität	25-65 s DIN Cup 4mm		
Haltbarkeit	5555: 12 Monate TH-01: 6 Monate		

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.