

PIK♠SOFT

Polyesterspachtel

Die PIK SOFT ist eine feinkörnige in der Handhabe leichte Füllspachtelmasse. Sie besitzt gute Eigenschaften, um sie dick oder auch dünn aufzutragen. Die Wahl der optimalen Härte ermöglicht es Ihnen den PIK SOFT sowohl als Füll- oder auch als Glättespachtel verwendet werden.

Sie ermöglicht das Arbeiten auf Metallen und auf glasfaserverstärkten Oberflächen. Die Verarbeitung kann maschinell oder auch manuell erfolgen. Die Korrektur ist mit Schleifpapier zu tätigen. Größere Unebenheiten werden in mehreren Schichten aufgefüllt. Der PIK SOFT ist bis 80°C temperaturbeständig.



Glasfaseroberflächen vor dem Auftragen trocken anschleifen (P60-P80). Stahl- und Holzoberflächen trocken anschleifen (P80-P120). Alte Lackflächen trocken anschleifen (P220-P280). Trockenschleifen:

1. Grob P80
2. Grob P120
3. Fein P180



Pik Soft: 100%
Härter: 2-3%



Mischen bis eine einheitliche Farbe erreicht ist.



Anplikationszeit: 4-6 min



Spachtel Auftrag



20°C: 20-25 min
60°C: 10 min

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59133	1,8kg	gelb
59134	4,5kg	
Farbe	gelb	
Achtung	Polyesterspachtel nicht direkt auf reaktive Oberflächen, einkomponentige Acryl-Produkte und Oberflächen aus Nitrozellulose auftragen.	
Haltbarkeit	Pik Soft 12 Monate	

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.