

## KP

### Autokonservierungsmittel

Das schnelltrocknende KP Konservierungsmittel eignet sich zum dauerhaften Korrosionsschutz des Fahrzeugunterbodens. Es wird mit Hilfe einer Druckluftpistole aufgetragen. Auf Bitumen- und Wachsbasis besitzt er hervorragende schalldämmende Eigenschaften.

Nach dem Aushärten hinterlässt das Mittel eine Schicht, die vor Witterungsbedingungen und Steinschlag schützt.



Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber, trocken, entstaubt, entfettet und von Rost befreit sein.



Vor Gebrauch schütteln!



Das Mittel mit Hilfe einer Spritzpistole bei 3-6 bar auftragen. Die Abstand zur Oberfläche sollte ca. 30cm betragen. Um dünnere Schichten auftragen zu können, muss die untere Schicht ausgehärtet sein. Das Mittel lässt sich ohne Kräuselbildung, Nasen oder Blasenbildung auftragen.



Bei 23°C und einer Luftfeuchtigkeit von 65%:  
 Staubtrocken: 120-180min.  
 (600µm nasse Schicht)  
 Durchgetrocknet: 4-6h  
 (600µm nasse Schicht)

Artikelnummer	Kapazität	Applikationsmethode
59059	1 kg	Pinsel
59060	1L	Pistole
59097	500ml	Spray
Achtung	Verschmutzte Flächen oder Werkzeuge lassen sich mit Lösungsmitteln reinigen.	
Haltbarkeit	24 Monate	

*Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.*