

# 1K Klarlack

Im Spray

Der schnelltrocknende Klarlack mit hohem Glanz, hoher Deckkraft und hoher Haftfähigkeit auf verschiedensten Oberfläche.

Er bietet einen hohen Korrosionsschutz und Schutz vor Kratzer und Stößen. Unser einkomponenten Klarlack charakterisiert sich durch seine sehr hohe Beständigkeit gegenüber Kratzern, UV-Strahlung, chem. Substanzen und Benzin.



Der Klarlack ist geeignet zum Auftragen auf bearbeitete und rohe Oberflächen, wie z.B. Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein und Plastik. Die zu lackierende Oberfläche sollte sauber, trocken und entfettet sein.

Lackreste und Rost sollten vorher entfernt und die Oberfläche anschließend angeschliffen werden. Beim Lackieren von Plastik-Teilen sollten diese vorher auf eine Temperatur von ca. 50°C aufgeheizt werden.



Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Spray ausprobieren.



Aerosol in 25-30 cm Entfernung während das Auftragens halten.



5-10 min



Aerosol in 25-30 cm Entfernung während das Auftragens halten.



Bei 23°C und einer Luftfeuchtigkeit von 65%:  
Staubtrocken: 5-10 min  
Griffest: 20-30 min  
Durchgetrocknet: 24 h

Artikelnummer	Kapazität	Typ
59098	0,4L	Glanz

Glanz

Kratzfestigkeit

Politur

Ergiebigkeit 1,25-1,75m²

Achtung Nach dem Gebrauch unbedingt die Düse reinigen. Das Spray nach unten halten und für 5 Sek. sprühen.

Haltbarkeit 12 Monate

*Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.*