

## ML

### Konservierungsmittel für geschlossene Profile

Das ML Korrosionsschutzmittel eignet sich für geschlossene Hohlprofile, wie z.B. Türen, Motorhauben oder Schwellern. Es wirkt wasserverdrängend und besitzt sehr gute Eindringungseigenschaften. Das ML Korrosionsschutzmittel bildet eine dichte und elastische Schicht, die vor Wasser-, Witterungs- und Streusalzeinwirkungen schützt.

Es handelt sich bei dem ML Korrosionsschutzmittel um ein einkomponentiges Mittel auf Basis von Wachsen und Imprägniermitteln.

Es ist reaktionsfrei gegenüber Lacken.



Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber, trocken, entstaubt, entfettet und von Rost befreit sein.



Vor Gebrauch schütteln!



Durch spezielle Öffnungen in geschlossene Hohlräume einführen.



Durch spezielle Öffnungen mit Hilfe einer Spritzpistole bei 3-6 bar in geschlossene Hohlräume einführen.



Bei einer Temp. Von 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von 65%

Griffest: **90-120 Min.**

Durchgetrocknet: **2-3 Std.**

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59063	1L	Bernstein
59064		transparent
59100	400ml	Bernstein
59099		transparent
Achtung	Verschmutzte Flächen oder Werkzeuge lassen sich mit Lösungsmitteln oder Lackbenzin reinigen.	
Haltbarkeit	ML 400ml: 12 Monate ML 1L: 24 Monate	

*Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.*