

1K Grundierung

Acrylgrundierung Spray

Die Acrylgrundierung ist geeignet zum Auftragen auf bearbeitete und rohe Oberflächen, wie z.B. Holz, Metall, Aluminium, Stein und Plastik. Die zu grundierende Oberfläche sollte sauber, trocken und entfettet sein.

Lackreste und Rost sollten vorher entfernt und die Oberfläche anschließend angeschliffen werden. Beim Lackieren von Plastik-Teilen sollten diese vorher auf eine Temperatur von ca. 50°C aufgeheizt werden.



Unser Produkt eignet sich zum Auftragen auf verarbeiteten und un bearbeiteten Oberflächen aus Holz, Metall, Glas, Aluminium, Stein und verschiedensten Kunststoffen. Die zu lackierende Oberfläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Der alte Lack sollte gut angeschliffen werden und Lackplatzer und Rost sollten entfernt werden. Beim Lackieren von Kunststoffteilen sollten diese auf 50°C erwärmt werden, um die Silikonverbindungen leichter von der Oberfläche zu entfernen.



Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Spray ausprobieren.



Aerosol in 25-30 cm Entfernung während das Auftragens halten.



5-10 min



Aerosol in 25-30 cm Entfernung während das Auftragens halten.



Bei 23°C und einer Luftfeuchtigkeit von 65%:
Staubtrocken: 5-10 min
Griffest: 20-30 min
Durchgetrocknet: 24 h

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lacki ergebnis haben.

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59101	0,4L	grau

Politur



Ergiebigkeit 1,25-1,75m²

Achtung Nach dem Gebrauch unbedingt die Düse reinigen. Das Spray nach unten halten und für 5 Sek. sprühen.

Haltbarkeit 12 Monate