

PIK ♠ LIGHT

Polyesterspachtel

Light ist ein universell haftender Füll- und Ziehspachtel

- Überragende Ziehfähigkeit
- Schichtstärken beliebig
- Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech
- Haftung auf Aluminium- und Stahloberflächen
- Superleichte Schleifbarkeit



Bevor man mit dem Füllen beginnt, ist es sehr wichtig die Oberfläche gründlich von Staub, alter Farbe oder Oberflächenfett zum befreien. Durchgetrocknete Spachtelstellen sollten vorher mit Schleifpapier in der Körnung P80 und anschließend fein mit P120÷P180 angeschliffen werden.



Pik Light: 100g
Härter: 2-3g



Mischen bis eine einheitliche Farbe erreicht ist.



Applikationszeit: 3-5 min



Spachtel Auftrag



20°C: 16-30 min



Trockenschleifen: **P150-P320**

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59118	1L	beige

Farbe	beige
Achtung	Eine zu hohe Menge an Härter kann zu Verfärbungen des Lackes führen. Nicht bei unter 15°C verarbeiten.
Haltbarkeit	Pik Light: 12 Monate

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.