

1K RAL

1K Acryllack als Spray

Der 1K RAL Acryllack ist ein schnelltrocknender und sehr deckender Lack. Er haftet an Metallen, Plastik und Holz. Der 1K RAL ist gegen Witterungsbedingungen, chem. Substanzen, Benzin und UV-Strahlung resistent.



Der 1K RAL eignet sich zum Auftragen auf rohe oder bearbeitete Flächen, Holz, Aluminium, Stein und verschiedenen Kunststoffen. Die Oberfläche sollte gereinigt, trocken und entfettet sein.

Die Oberfläche sollte von Lackresten und Rost befreit und angeschliffen sein. Zu lackierende Kunststoffteile sollten auf 50°C erwärmt werden, um das Reinigen zu erleichtern.



Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Spray ausprobieren.



Aerosol in 25-30 cm Entfernung während des Auftragens halten.



5-10 min



Aerosol in 25-30 cm Entfernung während des Auftragens halten.



Bei 23°C und einer Luftfeuchtigkeit von 65%:
Staubtrocken: 5-10 min
Griffest: 20-30 min
Durchgetrocknet: 24 h

Artikelnummer	Kapazität	Farbe/typ
59296	0,4L	RAL 1028
59282		RAL 3002
59283		RAL 3020
59284		RAL 5002
59285		RAL 6029
59291		RAL 7015
59294		RAL 7040
59295		RAL 8016
59296		RAL 9010

Ergiebigkeit 1,25-1,75m²

Achtung Nach dem Gebrauch unbedingt die Düse reinigen. Das Spray nach unten halten und für 5 Sek. sprühen.

Haltbarkeit 12 Monate

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.