

EPOXID

1K Epoxid Grundierung als Spray

Die EPOXID 1K Grundierung ist eine Einkomponenten-Grundierung, die zur Vorbereitung einer zu lackierenden Fläche, verwendet wird.

Sie schützt vor Rost und Feuchtigkeit. Die EPOXID Grundierung eignet sich hervorragend für lokale Reparaturen. Sie kann mit wasserbasierenden und lösungsmittelhaltigen Systemen überlackiert werden.



Die Grundierung lässt sich direkt auf Stahl, Edelstahl, Aluminium oder alte Lackschichten auftragen. Sie kann in Nass in Nass aufgetragen werden. Die Oberfläche sollte angeschliffen, entfettet, trocken und sauber sein.



Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Spray ausprobieren.



Aerosol in 25-30 cm Entfernung während das Auftragens halten.



5-10 min



Aerosol in 25-30 cm Entfernung während das Auftragens halten.



Trocknungszeit bei 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von 65%: 5-10 min

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59407	0,4L	grau
Achtung	Nach dem Gebrauch unbedingt die Düse reinigen. Das Spray nach unten halten und für 5 Sek. sprühen.	
Haltbarkeit	5 Jahre (ab Produktionsdatum bei Einhaltung der Lagerungshinweise)	

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.