

MUP

Thixotrope Dichtungsmasse

Die thixotrope Dichtungsmasse lässt sich mit einem Pinsel oder einer Rolle auftragen. Sie garantiert perfekten Schutz gegenüber Wasser und Feuchtigkeit für wichtige Verbindungsteile innerhalb der Fahrzeugkarosserie.

Sie wird auf Schweißnähten, geschweißten Flächen, im Kofferraumboden oder im Fahrzeugboden verwendet.



Die zu behandelnde Oberfläche muss mit einer Grundierung behandelt und angeschliffen sein. Sie sollte ebenfalls sauber, trocken und entfettet sein.



Vor Gebrauch schütteln!



Das Produkt lässt sich mit einem Pinsel (empfohlen: steifer Nylon-Pinsel) oder einem Spatel auftragen. Es können größere Mengen aus der Dose entnommen und mit einem Pinsel oder Spatel aufgetragen werden. Die Dichtungsmasse sollte auf die entsprechende Dicke aufgetragen und verteilt werden. Die aufgetragene Schicht sollte bis sie komplett ausgehärtet ist nicht angerührt werden. Aufgrund dessen ist eine weitere Bearbeitung nicht erforderlich. Reste lassen sich mit Lösungsmitteln oder Verdünnern entfernen.



25°C: 24 Std. (Schicht 1mm)

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59068	0,85kg	grau metallic
Achtung	Es besteht die Möglichkeit das Harz in mehreren Schichten aufzutragen.	
Ergiebigkeit	6-8 m²/L (50µm trockene Schicht)	
Haltbarkeit	12 Monate	

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.