

# SPEED

## Bindungsbeschleuniger

Der Bindungsbeschleuniger eignet für Acryllacke und ist für 2K-Polyurethan Systeme bestimmt.

Die Trocknungszeit verkürzt sich um 50%. Anwendbar mit anderen Härtern und auch in Lackierkabinen bis 60°C.



**Lack oder Grundierung: 100%**  
**Zusatz: 1-2%**

Der Bindungsbeschleuniger verkürzt die Trocknungszeit von 30-50%, je nach Applikationsverfahren. Sofort nach Zugabe auftragen!

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59398	0,15L	farblos

Achtung

Eine höhere Dosierung des Beschleunigers verkürzt den Trocknungsprozess nicht ! Es können bei einer Überdosierung Lackfehler auftreten.

Haltbarkeit

24 Monate

Anzahl der Fertig- beton	Die empfohlene Menge an Besch- leuniger (1%)	Max Beschleuniger (2%)
100 ml	1 ml	2 ml
250 ml	2,5 ml	5 ml
500 ml	5 ml	10 ml

*Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.*