

9999

Beispritzlack für Farbübergänge

Der Beispritzlack ist ein einkomponentiges Präparat, das zum Angleichen von Farbübergängen, speziell bei "TWB" Lacken, verwendet wird. Er eignet sich sehr gut für Lackierungen innerhalb eines Elementes.

Nach dem Auftragen der Beispritz-Lackschicht wird der "TWB" Basislack "nass in nass" überlackiert. Dank der speziellen Bestandteile des Beispritzlackes verhindert er die Wolkenbildung und lässt den Übergang verschwinden.



Einfach im Umgang, schnell trocknend, absolut Farblos, keine Farbveränderung, absolute Haftfähigkeit der darauf folgenden Schicht, keine Wolkenbildung. Das sind die Attribute, die den Beispritzlack auszeichnen.



Harz: 100 Teile
max. 100 Teile TVB-Verdünner



"nass in nass",
Spritzpistole, Düsendgröße: 1,3 - 1,4 mm,
Druck: 3,5 - 4,5 bar



Zeiten ähneln der
der Basislacken

| Artikelnummer | Kapazität | Farbe |
|---------------|-----------|---------|
| 59399 | 1L | farblos |

Haltbarkeit 24 Monate

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.