

9005

1K Lack für Kunststoffelemente

Der 9005 1K Lack ist ein struktureller 1K-Lack der sich für Reparaturen und Renovierarbeiten an Kunststoffelementen, wie z.B. Stoßstangen, Außenspiegelgehäusen oder Zierleisten, sehr gut eignet. Es werden keine Mittel zur Verbesserung der Haftung oder der Elastizität benötigt. Wir empfehlen eine Probe durchzuführen, ob ein Plastik Primer benötigt wird.



Die zu lackierenden Oberflächen müssen gereinigt und angeschliffen sein. Das Produkt kann auch auf PE angewandt werden.



Lack :100%
TVU: 10-20%



1,6-1,8 mm



Trocknungszeit bei 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von 65%
Staubtrocken: 10 Min.
Lufttrocken: 30 Min.
Durchgetrocknet: 12 Std.

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59090	1L	schwarz

Viskosität 48-50s DIN Cup 4mm

Haltbarkeit 24 Monate

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.