

## PIK♠ FEIN

### Polyesterspachtel

Der PIK FEIN ist ein Füllspachtel, der grobe Risse und Unebenheiten vor dem Grundieren auffüllt. Aufgrund der Auswahl sehr feiner Füller ist es möglich eine perfekt glatte Oberfläche herzustellen.

Den PIK FEIN Spachtel in dünnen Schichten (ca. 2-3 mm) auftragen.

Die Bearbeitung sollte mit Schleifmaterialien mit einer Körnung von P120-P180 erfolgen.



Die zu reparierende Oberfläche muss sauber, trocken, entfetten und mattiert sein. Den Spachtel füllt man BPO Härter, im Verhältnis 100 Volumenteile Spachtel : 2-3 Volumenteile Härter, hinzu. Im Anschluss ist zu empfehlen bei einer Temperatur von ca. 20°C in einem Zeitraum von 5 Min. die Spachtelmasse aufzutragen. Je höher die Temperatur, desto schneller verhärtet das Produkt und ist somit kürzer verarbeitungsfähig.



**Pik Fein: 100%**  
**Härter: 2-3%**



Mischen bis eine einheitliche Farbe erreicht ist.



Applikationszeit: 3-5 min



Spachtel Auftrag



20°C: 20 min

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59122	0,5kg	weiß
59123	1kg	
Achtung	Eine zu hohe Menge an Härter kann zu Verfärbungen des Lackes führen. Nicht bei unter 15°C verarbeiten.	
Haltbarkeit	Pik Fein: 12 Monate	

*Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.*