

PIK♠ FLEX

Polyesterspachtel

Der PIK FLEX ist ein 2-Komponentenspachtel, der auf Kunststoff-, PCV- und ABS-Teilen verwendet wird. Ebenfalls findet er auf geschweißten bzw. geklebten Teilen und auf Verbindungsteilen Verwendung. Aufgrund seiner Thixotropie lässt er sich auch auf vertikalen Flächen gleichmäßig auftragen. Seine Viskosität garantiert einen gleichmäßigen und elastischen Auftrag. Dank der exzellenten Auswahl an Füllern lässt sich ein nahtloser Übergang zur gespachtelten Oberfläche herstellen. Den PIK FLEX Spachtel in dünnen Schichten (ca. 1-2mm) auftragen.



Glasfaserflächen vor dem Auftragen trocken anschleifen (P60-P80). Stahl- und Holzoberflächen trocken anschleifen (P80-P120). Alte Lackflächen trocken anschleifen (P220-P280).



Pik Flex: 100%
Härter: 2-3%



Mischen bis eine einheitliche Farbe erreicht ist.



Applikationszeit: 4-6 min



Spachtel Auftrag (1-2 mm)



20°C: 20-25 min
60°C: 10 min

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59124	500g	dunkelgrau
59125	1,8kg	

Farbe dunkelgrau

Achtung **Trockenschleifen:**
1. Grob P80
2. Grob P120
3. Fein P180

Halbbarkeit **Pik Flex: 8 Monate**

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.