

## HT300

2K LS 3:1 Klarlack

Der HT300 Klarlack trocknet sehr schnell und garantiert einen sehr hohen Glanz, eine sehr hohe Beständigkeit gegen Kratzer, chem. Substanzen und Witterungsbedingungen. Es wird kein Verdünnern benötigt.

Es wird nicht empfohlen ihn bei hohen Umgebungstemperaturen aufzutragen oder Komplettlackierungen durchzuführen.



1. Schritt: Oberfläche entfetten und trocknen lassen
2. Schritt: Oberfläche anschleifen (Nassschliff P800-1000 oder Trockenschliff P600-800)
3. Schritt: Oberfläche ein zweites Mal entfetten
4. Schritt: Oberfläche mit einem antistatischen Staubbindetuch reinigen



HT300: 100%  
TH-07: 50%



1,3-1,5 mm



5-7 min  
20°C



1,3-1,5 mm



4-5 h/20°C

Artikelnummer	Kapazität	Karton
59344 + 59372	0,5L + 0,25L Härter	6
59345 + 59379	1L + 0,5L Härter	6
59346 + 59380	5L + 2,5L Härter	4

Dedizierter Härter: TH-07

Glanz 

Abfüllung 

Kratzfestigkeit 

Politur 

Verarbeitungszeit 1-1,5 h

Haltbarkeit HT300: 12 Monate  
TH-07: 6 Monate

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.