

F17

2K Podkład akrylowy HS 4:1

F17 Flash Primer z linii eXpert Line to doskonały, szybkoschnący podkład wypełniający, wyprodukowany w skali twardości HS (High-Solid), nadający się do szlifowania w mniej niż godzinę po aplikacji (w temperaturze pokojowej).

Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne, a co za tym idzie, gwarantuje wysoką trwałość powłoki. Można go nanosić na wiele typów podłoży takich jak: stare powłoki lakierowe, grunty epoksydowe i reaktywne, bezpośrednio na stal, stal galwanizowaną, aluminium czy włókna szklane.

Podkład można nanosić metodą „mokra na mokro”.



Przed aplikacją powierzchnię należy zawsze oczyścić zmywaczem. Oszlifować odpowiedniej grubości papierem.



F17: 100%
F17H: 25%
TVU: do 20%



1,2-1,9 mm



5 min
20°C



1,2-1,9 mm



20°C: 1 h



na mokro: **P600-P800**
na sucho: **P320-P400**

Numer artykułu	Rozanie	Kolor
59598 + 59599	1L + 0,25L utwardzacza	szary

Podłoże	Przyczepność	
	niska	wysoka
Metal	<div></div>	
Stal, aluminium	<div></div>	
Szpachłówki	<div></div>	
Stare powłoki lakierowe	<div></div>	
Czas do zużycia	2-3 h	
Ilość warstw	1-2	
Lepkość robocza	25-65 s DIN Cup 4mm	
Trwałość	F17: 12 miesięcy F17H: 9 miesięcy	

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkt przechodzi wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.