

# F17

## FLASH Acrylfüller Grundierung 2K 4:1 HS

F17 Flash von eXpert Line ist ein perfekter Acrylgrundierung Füller, hergestellt in HS-Härte-Skala (High-Solid), die nach dem Auftragen in weniger als 1 Stunde (bei Raumtemperatur) geschliffen werden kann.

Das Produkt zeigt Korrosionsschutz-Eigenschaften, was die Haltbarkeit der Beschichtung gewährleistet. Das Produkt kann auf viele Arten von Oberflächen angewendet werden, wie: alte Lackbeschichtungen, Epoxid- und Reaktivprimer, direkt auf Stahl, verzinkten Stahl-, Aluminium- oder Glasfaser-Material.

F17 kann in der "Nass in Nass" Methode angewendet werden



Vor dem Auftragen die zu bearbeitende Oberfläche entfetten und anschleifen.



**F17:** 100%  
**F17H:** 25%  
**TVU:** do 20%



1,2-1,9 mm



5 min  
20°C



1,2-1,9 mm



20°C: 1 h



Nassschleifen: **P600-P800**  
Trockenschleifen: **P320-P400**

59381 + 59009 1L+0,25L Härter

grau

59382 + 59010 4L+1L Härter

Untergrund	Haftung	
	niedrig	hoch
Metall	<div><div></div></div>	
Stahl, Aluminium	<div><div></div></div>	
Spachtel/ Spachtelmasse	<div><div></div></div>	
Alte Lackschichten	<div><div></div></div>	
Verarbeitungszeit	1h	
Anzahl der Schichten	1-2	
Viskosität	25-65 s DIN Cup 4mm	
Haltbarkeit	F17: 12 Monate	
	F17H: 9 Monate	

*Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.*