

777

2K VHS 2:1 Klarlack

777 ist ein hochwertiger Zweikomponenten Acryl-Klarlack mit sehr hohem Festkörperanteil (VHS – Very High Solid) und geringem Anteil von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) – besonders gut geeignet, wenn höchste Qualität der Beschichtung erforderlich ist.

Das Produkt zeichnet sich durch eine sehr gute Fluss, sehr hohen Glanz und hohe Härte aus. Gleichzeitig behält es seine Flexibilität. Es ist beständig gegen Kratzer, Wetterbedingungen und UV-Strahlen.



1. Schritt: Oberfläche entfetten und trocken lassen
2. Schritt: Oberfläche anschleifen (Nassschliff P800-1000 oder Trockenschliff P600-800)
3. Schritt: Oberfläche ein zweites Mal entfetten
4. Schritt: Oberfläche mit einem antistatischen Staubbindetuch reinigen



777: 100%
777H: 50%
TVU: 30-35%



1,3-1,4 mm



3-5 min
20°C



1,3-1,4 mm



12h/20°C
30 min/60°C

Artikelnummer	Kapazität	Karton
59608 + 59609	1L + 0,5L Härter	6

Dedizierter Härter: 777H
Verdünnen: TVU

Glanz

Abfüllung

Kratzfestigkeit

Politur

Viskosität 15-17 s DIN Cup 4mm

Verarbeitungszeit 3 h

Haltbarkeit 777: 18 Monate
777H: 6 Monate

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.