

# TP100

## ONE STEP SEALER Isoliergrundierung 2K 4:1

TP100 ONE STEP SEALER ist eine farblose, zweikomponenten Isoliergrundierung mit Antikorrosionseigenschaften, die auf alten Lacken haftet und nass-in-nass aufgetragen werden kann, ohne das Substrat zu schleifen. Seine Verwendung erfordert keine Oberflächenanmatten – nur für Oberflächen mit sehr hohem Glanz ist es notwendig Sie zu mattieren.

Sehr nützlich, wenn die alte Beschichtung aufgefrischt oder eine schnelle Reparatur der alten Farbe durchgeführt werden muss.

Ideal für den Einsatz bevor Auftragen von Decklacken beim Lackieren des gesamten Autos.

Zum Abtönen geeignet, durch Zugabe von max. 5% Acrylfarbe.



Oberflächen stabiler, alter Lackoberflächen, gewaschen und entfettet mit Silikonentferner. Stellen die besonders Beschädigungen ausgesetzt sind sollten zusätzlich mit grauem Schleifvlies behandelt werden um die Haftung zu verbessern. Falls die nächste Schicht nicht innerhalb von 24 Std. aufgetragen wird, leicht mattieren und dann die Deckschicht auftragen.



**TP100:** 100%  
**TPH100:** 25%  
**Verdüner:** do 30%



1,6-1,9 mm



2-5 min  
20°C



20°C: 5 min  
(nass-in-nass)

Artikelnummer		Kapazität	
59613+59614		0.8L + 0,2L Härter	
Untergrund	Haftung		
Stahl	niedrig	hoch	
Verarbeitungszeit	1 h		
Anzahl der Schichten	1-2		
Viskosität	15-17 s DIN Cup 4mm		
Haltbarkeit	TP100: 24 Monate TPH: 9 Monate		

*Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.*