

# TVC

## Beispritzverdünnung

Der TVC Beispritzverdünner wird zum Angleichen von Farbübergängen verwendet. Er eignet sich sehr gut für Lackierungen innerhalb eines Elementes. Dank der speziellen Bestandteile des TVC verhindert er die Wolkenbildung und lässt den Übergang verschwinden.

Er ist geeignet für Zweikomponentenlacke und kann bei zwei- oder einschichtiger Lackiermethode verwendet werden.



**TVC:** 90%  
**2K Lac:** 10%



Eine Schicht in Streifen mit Abstand von einigen Zentimetern.  
Das beste Ergebnis bekommt man, wenn man einen Schuss an Oberflächenlack hinzufügt.  
Nach der völligen Austrocknung ist die Oberfläche zu polieren.



20°C: 10-20 min.

Artikelnummer	Kapazität
59620	1L

Haltbarkeit TVC: 24 Monate

*Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.*